電動式油圧ショベル

ZAXIS 225 USRE

APPLICATION & ATTACHMENT



主な特長


<注>写真はオプションの S-FG65RT-7 全旋回式グラップルを装着しています。

■後方小旋回ボディ



ZAXIS120 よりも小さい1,990 mm の後端 旋回半径 (カウンタウエイト部)。屋内などの 狭小現場においてもスムーズな作業を行うこ とができます。

■ ランニングコスト大幅低減



エンジン式に比ベランニングコストが大幅低減。さらにCO2も削減でき、経費削減と環境負荷低減に貢献するショベルです。

■ 新採用した電動式ショベル用モニタ



電流計とモータ出力を表示するカラーモニタを採用しました。空調は、寒冷地域でも強力な暖房効果が得られる温水式ヒータ (オプション)を新採用しました。

型式		ZX225USRE-3 電動式油圧ショベル	
		50 Hz	60 Hz
運転質量 kg		22,390	
機体質量 kg		18,440	
標準バケット容積			
山積容量	新JIS m³	0.	80
	旧JIS m³	0.	70
平積容量 m ³		0.58	
標準シュー幅 mm		600 グローサシュー	
性能			
接地圧	kPa(kgf/cm²)	50 (0.51)	
旋回速度	min-1(rpm)	11.0 (11.0)	13.3 (13.3)
走行速度 高/低	km/h	4.6 / 2.9	5.5 / 3.5
登坂能力	%(度)	36 (20)	
最大掘削力			
新JIS バケット	kN(kgf)	151 (1	5,400)
アーム kN(kgf)		109 (11,100)	
旧JIS バケット kN(kgf)		129 (13,200)	
アーム	kN(kgf)	102 (1	0,400)
電動モータ			
名称		日立産機システ	ム YTFOA-KK
形式		三相誘導電動機	
定格出力	kW	90	
定格回転数	min ⁻¹ (rpm)	1,500 (1,500)	1,800 (1,800)
電圧	V	400	400 / 440
油圧装置			
油圧ポンプ形式		可変容量形ピストン式×2 歯車式×1	
主リリーフ弁セット圧 MPa(kgf/cm²)		34.3 (350)	
旋回油圧モータ形式		定容量形ピストン式X1	
走行油圧モータ形式		可変容量形ピストン式X2	
駐車ブレーキ形式		機械式	
油類の容量			
作動油タンク容量 L		全量164 / (タンク基準レベル123)	
〈注〉単位は、国際単位系 (SI) による表示です。()内は、従来の単位表示を参考値として併記しました。			

■ 現場で活躍する電動式油圧ショベル




ZAXIS 75US



ZAXIS 330 ハイポスト




■ 寸法図



〈注〉* 印はシューラグ高さを含みません。

■ 作業範囲図

単位:mm



〈注〉寸法は、S-FG65RT-7全旋回式グラップル装着時の値です。

ZAXIS 200



正しい操作と、周囲への思いやりは、 安全作業の第一歩です。

安全に関する ご注意

で使用の前に、必ず「取扱説明書」をよく読み、 正しくお使いください。

- カタログに記載した内容は、予告なく変更することがあります。
- 掲載で具は、オブション品を含んでいます。また、販売仕様と一部異なる場合があります。 機械を離れるときは、必ず作業装置を接地させるなど、安全に心掛けてください。
- 機体質量3トン以上の建設機械の運転には「車両系建設機械 (解体用)または、(整地・運搬・積込み用 および掘削用)運転技能講習修了証」の取得が必要です。
- 運転資格の詳細については、下記教習所へお問い合わせください。

お問い合わせは・・・

東京都文京区後楽 2-5-1 〒112-8563 **☎** (03)3830-8040 営業統括本部 URL: http://www.hitachi-kenki.co.jp

資格取得のご相談は(株)日立建機教習センタの各教習所へ

TEL.048-931-0121 神奈川 TEL.042-730-6716 梨知 TEL.055-284-3561 |愛 TEL.0564-57-7123 TEL.075-957-4944 京 都 畄 Ш TEL.086-464-5411 TEL.0833-47-1515 馬 TEL.027-230-5311 H 岡 TEL.092-963-3634

KA-JA114	10.05 (XD/HP, HGT ₃)